

BA 551 D HYG

Unsere Hygiene-Lösung speziell für Krankenhäuser





Ablagefläche und Halterung für Werkzeuge wie z.B. Wischmop oder Handwischer.



“One Touch”-Bedienung für alle Schubb-/Saugfunktionen.



Alle technischen Komponenten sind leicht zugänglich. Einfache Befüllung des Ecoflex™-Systems. Extra geräuschkundig für leise Anwendungen.



Versetztes Schrubdeck ermöglicht eine randnahe Reinigung.

Mehr Funktionalität

zu einem attraktiven Preis

Die Scheuersaugmaschine BA 551 D HYG ist ideal für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe im Hygienebereich, wie zum Beispiel in Krankenhäusern geeignet. Die schmale und kompakte Bauweise der Maschine ermöglicht ein einfaches Manövrieren auch bei Platzmangel.

Mit der BA 551 D HYG ist eine schnelle, leise und effiziente Bodenreinigung möglich, mit wenig Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie lange Batterielaufzeiten. Das innovative Ecoflex™-System ist eine technologische Lösung, die alle Reinigungsanforderungen sowohl ökologisch als auch sauber abdeckt.

- Ecoflex™-System (optional) maximale Flexibilität im Wasser und Reinigungsmittelverbrauch ohne Kompromisse, für bis zu 50 % weniger Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Sehr leise 65,8 dB(A) durch geräuschkämmende Maßnahmen – reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen möglich
- Drehbar gelagerte Absaugleiste für optimal trockene Böden
- Einfache hygienische Reinigung:
 - 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung des Tanks (entspricht dem HACCP-Konzept)
 - Große Schmutzwassertanköffnung mit abnehmbaren Abdichtungen, gewährleistet eine einfache hygienische Reinigung
 - Saugleisten können werkzeuglos entfernt werden
 - Automatischer Bürstabweurf



One Touch-Bedienung
für alle Schrubbfunktionen.

Erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung



Technische Daten

| Beschreibung | BA 551 D HYG |
|---|----------------|
| Artikel-Nr. | 9007157020 |
| Spannung (V) | 24 |
| Aufnahmeleistung (W) | 1010 |
| Flächenleistung theor./prakt. (m ² /h) | 2120/1270 |
| Schrubbbreite (mm) | 530 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 5,6 |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l) | 55/55 |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm) | 1 x 530 |
| Bürstenlast (kg) | 21-28 |
| Bürstendrehzahl (U/min.) | 135 |
| Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 4871) | 65,8 |
| Abmessungen (L x B x H) (cm) | 132 x 54 x 109 |
| Betriebsgewicht (kg) | 254 |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nilfisk

eine Marke der Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

