

Deckenkreisel Typ KRRoU und KRRoW

Sehr robuste, auf lange Lebensdauer ausgelegte, wartungsfreie Konstruktion.



1. Typ KRRoU 360° Universal- Deckenkreisel, geeignet für Solo- und Tandemeinsatz. Dieses Gerät gestattet die Einzelmontage, wie auch die gleichzeitige Montage zweier Deckenkreisel. Der Ausleger lässt sich um maximal 10° neigen. Diese Fähigkeit erlaubt den Tandemeinsatz, sowie einen Ausgleich bei unebenen Decken. Langwierige Justierungsarbeiten entfallen somit.



2. Typ KRRoW 180° Wandkreisel, geeignet zur Montage an Wand oder Säule.

Weil hier lediglich eine 180°- Drehung ausgeführt wird, kann auf das Winkeldrehgelenk verzichtet werden.



Ausleger:

Ein verwindungssteifes, überdimensioniertes Rohr, aus rostfreiem Edelstahl, übernimmt die statische Funktion und beinhaltet den somit gut geschützten Hochdruckschlauch. Dieser ist am Rohrausgang mit einem Knickschutz ausgestattet, der den vorzeitigen Ausfall durch Risse vermeidet. Die Elastizität des stabilen Schlauchs verhindert im Winter Frostschäden.

Lagerkonsole:

Sehr steife Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl, mit zwei wartungsfreien, gekapselten Kugellagern.

Winkeldrehgelenk:

Standardmäßig sind die Winkeldrehgelenke grundsätzlich mit Edelstahlachsen ausgestattet.

Die Gehäuse bestehen aus einer harteloxierten Aluminium-Druckgusslegierung.

Auf Wunsch können alle Typen komplett in Edelstahl geliefert werden.

Einsatzbereiche:

Vorzugsweise in Waschhallen, Servicestationen, SB-Anlagen, Garagen und Werkstätten. Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft. pH 3-12



Schwenkbereich



Winkeldrehgelenk
WDT10/AI



Schlauchauslauf



Verstellschraube