

PC

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

0761C141V002230

KTM 690 Enduro R

HQV 701 Enduro

	<i>Fahrer Komfort / driving comfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport / driving sport</i>	<i>volle Nutzlast / max.payload</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	12	8	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	18	12	8	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	2	2	3	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml	Federweg / fork stroke	250 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml	Gabellänge / fork length	895 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.052W	488 mm	91410119
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.054W	488 mm	91410146
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.056W	488 mm	S80992000100000

[illegible]

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0.20	4	6x12x0.25
1	8x10x0.10	1	6x10x0.30
1	8x12x0.10	1	6x12x0.15
1	8x13x0.10	1	6x14x0.10
1	8x14x0.10	1	6x16x0.10
1	8x16x0.10	1	6x14x0.10
1	8x18x0.10	4	T6x20x0.10
2	8x20x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,2 mm	