

PC

Modellbezeichnung / Model description

HQV TC 250 US

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	15	12	9	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	24	21	18	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	440	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	48601262	1	8x26x0.40
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x26x0.15		
1	6x12x0.10		
8	6x26x0.15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		CV-Nut: 48601260 1,0 mm	

[illegible]

different shim setting from A360C101W403200