

PC

Artikelnummer / Article number	A460C101W403200
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description
KTM 125 SX
Gas Gas MC 125

	<i>Fahrer Komfort / driving comfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport / driving sport</i>	<i>volle Nutzlast / max.payload</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	20	17	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	445	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	309 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

[illegible][illegible]

