

PC

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer / Article number	AP06C400U313200
-----------------------------------	-----------------

KTM RC 125-390

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	21	15	7	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	1,5	1,5	1,5	
Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking)	21	15	7	
Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking)	-	-	-	
Federvorspannung / spring preload	7 mm	8 mm	9 mm	

Gasdruck / gas pressure	10 bar
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Einbaulänge / shock length	307 mm

Statischer Durchhang / static SAG	16 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	42 mm
Federweg / shock stroke	60 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(59) 100-150	150 mm	91010047
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(59) 110-150	150 mm	91010048
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(59) 120-150	150 mm	91010140
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(59) 130-150	150 mm	91010049
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(59) 140-150	150 mm	91010050

[illegible][illegible]

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.		
S012920000S0100		
Feder / spring	Rate / rate	16 N/mm
	Länge + Spacer / length + spacer	13,25 mm