

PC

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer / Article number	AP13C101V403200
-----------------------------------	-----------------

Honda CRF 250 R

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	19	14	10	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	18	13	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	16 (48601258)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x13x0.15	1	8x26x0,40
1	6x14x0.20		
1	6x16x0.20		
1	6x18x0.20		
1	6x20x0.20		
1	6x22x0.20		
1	6x24x0.20		
1	6x26x0.20		
1	6x14x0.10		
4	6x26x0.15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	blue cone 11°	2	6x10x0.30
	48601813	1	6x16x0.25
1	Spring C=75Nm	1	6x11x0.20
	48601930	1	6x12x0.10
		1	6x13x0.10
	Flow closed:	1	6x14x0.10
	20-25 l/min	1	6x16x0.10
	Flow open:	3	6xT20x0.10
	45-50 l/min		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0 mm	

Bemerkung / Remarks	

Basismodell / Basic model: AP13C102V403200

different shim setting from AP13C102V403200

PC

Artikelnummer / Article number	AP13C102V403200
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description
Honda CRF 450 R

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	15	12	9	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	13	10	7	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	16 (48601258) N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400 ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.052W	488 mm	91410119

[illegible][illegible]