SETTINGLIST SHOCK PRO COMPONENTS

Artikelnummer:	15180T01	System:	Umlenkung
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	1290 Super Duke R	Federbeintyp:	APEX PRO 7746

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	15	12	10	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	15	12	10	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	15	12	10	
Federvorspannung		11 mm		
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)		5,5		

Statischer Durchhang	10mm
Fahrtdurchhang	
Gasdruck	10bar
Öl Type	50180751
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	46181587
Höhe Zugstufenscheibe	0mm
Hub	70mm
Einbaulänge	360mm
Gummipuffer	46181515

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	65-75 kg	85 N/mm	(59)85-170	170 mm	91010408
Feder STANDARD	75-85 kg	90 N/mm	(59)90-170	170 mm	91010409
Feder härter	85-95 kg	95 N/mm	(59)95-170	170 mm	91010410

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12x18x0,30	2	12x18x0,20
1	12x22x0,20	1	12x24x0,25
1	12x24x0,20	1	12x26x0,20
1	12x26x0,20	1	12x28x0,20
1	12x28x0,20	1	12x30x0,20
1	12x30x0,20	2	12x36x0,15
1	12x32x0,15	1	12x32x0,20
1	12x34x0,15	1	32,25x36x0,30
1	12x36x0,15	1	12x36x0,20
3	12x38x0,15		
7	12x40x0,15		
Kolben-Nr.:		46180123	
Kolben Freibohrung:			

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
2	6x10x0,20
1	6x10x0,25
1	6x10x0,30
1	6x12x0,20
1	6x14x0,20
1	6x16x0,20
1	6x18x0,20
1	6x20x0,20
5	6x22x0,20
Kolben-Nr.:	46181394
Einstellfeder:	50180594

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension
1	6x18x0,10
1	6x12x0,10
1	6x18x0,10
1	Settingnut 46180056
	1,0mm Bleed
Nut Nr.:	46181527
Feder Nr.:	
Hubhöhe:	

Druckstufenventil:
46181544S

Bemerkung

15180T01_a_Serie_SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Seite 1/1	Ersteller:	Thomas Berger
			Datum:	10.09.2019

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

SETTINGLIST SHOCK PRO COMPONENTS

Article-No.:	15180T01	System:	linkage
Model description: (without year declaration)	1290 Super Duke R	Type:	APEX PRO 7746

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	15	12	10	
Compression damping high speed (turns open)	15	12	10	
Rebound damping (clicks open or marking)	15	12	10	
Spring preload		11 mm		
Preload Adjuster (turns preload)		5,5		

Static sag	10 mm
Riding sag	
Gas pressure	10 bar
Oil type	50180751
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	46181587
Rebounddisc height	0 mm
Shock stroke	70 mm
Shock length	360 mm
Bump rubber	46181515

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	65-75 kg	85 N/mm	(59)85-170	170 mm	91010408
Spring STANDARD	75-85 kg	90 N/mm	(59)90-170	170 mm	91010409
Spring harder	85-95 kg	95 N/mm	(59)95-170	170 mm	91010410

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	12x18x0,30	2	12x18x0,20
1	12x22x0,20	1	12x24x0,25
1	12x24x0,20	1	12x26x0,20
1	12x26x0,20	1	12x28x0,20
1	12x28x0,20	1	12x30x0,20
1	12x30x0,20	2	12x36x0,15
1	12x32x0,15	1	12x32x0,20
1	12x34x0,15	1	32,25x36x0,30
1	12x36x0,15	1	12x36x0,20
3	12x38x0,15		
7	12x40x0,15		
Piston-No.:		46180123	
Piston bleed:			

Details compression unit

Qty	Description, dimension
2	6x10x0,20
1	6x10x0,25
1	6x10x0,30
1	6x12x0,20
1	6x14x0,20
1	6x16x0,20
1	6x18x0,20
1	6x20x0,20
5	6x22x0,20
Piston-No.:	46181394
Spring:	50180594

Shims Nut

Qty	Description, dimension
1	6x18x0,10
1	6x12x0,10
1	6x18x0,10
1	Settingnut 46180056
	1,0mm Bleed
Nut Nr.:	46181527
Spring Nr.:	
Liftheight:	

Comp. daming valve:
46181544S

Note

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Created by: Thomas Berger
Date: 10.09.2019