SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer:	**01584S36**	**System:**	**direkte Anlenkung**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM 790 Adventure Tieferlegung**	**Federbeintyp:**	APEX 3146

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Federvorspannung	- mm	10 mm	- mm	17 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	Step 3	-	Step 10

Statischer Durchhang	20 mm
Fahrtdurchhang	55 mm
Gasdruck	20 bar
Öl Type	India
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	-
Höhe Zugstufenscheibe	8,5 mm
Hub	63 mm
Einbaulänge	355,5 mm
Gummipuffer	46148255

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	130 N/mm	S2HT41407O	193,5 mm	46148256
Feder härter	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12 x 20 x 0,30	1	12 x 19 x 0,30
1	12 x 22 x 0,30	1	12 x 24 x 0,30
1	12 x 24 x 0,30	1	12 x 26 x 0,25
1	12 x 26 x 0,30	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 28 x 0,30	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 30 x 0,30	3	12 x 32 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 22 x 0,10
1	12 x 34 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25		
2	12 x 38 x 0,25		
2	12 x 40 x 0,25		
1	12 x 24 x 0,10		
2	12 x 40 x 0,20		

Kolben-Nr.:	46181261
Kolben Freibohrung:	0 mm

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension

Kolben-Nr.:	
Einstellfeder:	

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension

Nut Nr.:	
Feder Nr.:	
Hubhöhe:	

Druckstufenventil:

Bemerkung

01584S36 - Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Seite 1/1	**Ersteller:** T. Haslberger
			Datum: 18.04.2019

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Husqvarna MOTORCYCLES

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK OEM

Article-No.:	01584S36	System:	directly controlled
Model description: (without year declaration)	KTM 790 Adventure lowering shock	Type:	APEX 3146

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	-	-	-	-
Compression damping high speed (turns open)	-	-	-	-
Rebound damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Spring preload	- mm	10 mm	- mm	17 mm
Preload Adjuster (turns preload)	-	Step 3	-	Step 10

Static sag	20 mm
Riding sag	55 mm
Gas pressure	20 bar
Oil type	India
Oil viscosity	SAE 2,5

Needle	-
Rebounddisc height	8,5 mm
Shock stroke	63 mm
Shock length	355,5 mm
Bump rubber	46148255

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Spring STANDARD	75-85 kg	130 N/mm	S2HT41407O	193,5 mm	46148256
Spring harder	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	12 x 20 x 0,30	1	12 x 19 x 0,30
1	12 x 22 x 0,30	1	12 x 24 x 0,30
1	12 x 24 x 0,30	1	12 x 26 x 0,25
1	12 x 26 x 0,30	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 28 x 0,30	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 30 x 0,30	3	12 x 32 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 22 x 0,10
1	12 x 34 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25		
2	12 x 38 x 0,25		
2	12 x 40 x 0,25		
1	12 x 24 x 0,10		
2	12 x 40 x 0,20		
Piston-No.:		46181261	
Piston bleed:		0 mm	

Details compression unit

Qty	Description, dimension
Piston-No.:	
Spring:	

Shims Nut

Qty	Description, dimension
Nut Nr.:	
Spring Nr.:	
Liftheight:	

Comp. daming valve:

Note

01584S36 - Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V3	Page 1/1	Created by: T. Haslberger Date: 18.04.2019

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Husqvarna MOTORCYCLES

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwidermandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.