

Wartungsprüfliste CBR600RR, Modelljahr 2007 - 2011

(Bitte Inspektion auswählen, markieren, Arbeit mit Haken (im grauen Feld) bestätigen)



| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kundenname: | Amtl. Kennzeichen: |
| Fzg.-Ident.-Nr.: | Inspektion: |
| Km-Stand vor Probefahrt: | Km-Stand nach Probefahrt: |

| Gewählte Inspektion bitte markieren! | Kilometerstand x 1000 | | | | | | | | ☑ | Bemerkung |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|------------------------------------|
| | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | | | |
| Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorh.) | | | P | | P | | P | | | |
| Gasdrehgriff, Gaszüge, Chokebetätigung | | | P | | P | | P | | | |
| Zündkerzen | | | | | P | | | | | alle 48.000 km A, alle 24.000 km P |
| Luftfilter ²⁾ | | | | P | | | P | | | |
| Ventilspiel (kalt) Einlass / Auslass | | | | | P | | | | | |
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | alle 1000 km P | | | | | | | | | |
| Kupplungssystem | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit Bremssyst. | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Bremsflüssigkeit ¹⁾ | | P | P | A | P | P | A | | | |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | | P | | P | | P | | | |
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | | | P | | P | | P | | | |
| Seitenständerfunktion | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | | | P | | P | | P | | | |
| Leerlaufdrehzahl | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Sekundärluftsystem | | | P | | P | | P | | | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | A | P | A | P | A | P | A | | | |
| Kühlmittel im Kühler ¹⁾ | | | P | | P | | A | | | |
| Kühlsystem | | | P | | P | | P | | | |
| EGCV-Seilzug | prüfen alle 24.000 km | | | | | | | | | |
| Fahrzeug bzw. Fahrerhandbuch auf ev. zutreff. Änderungsbestimmungen gem. Anweisungen von Honda Deutschland GmbH prüfen | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Endkontrolle u. Probefahrt unter Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | | | |
| Inspektionszeit (Std.) | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 4,5 | 0,6 | 3,8 | | | |

P = überprüfen, reinigen, einstellen, schmieren, nachfüllen oder ggf. austauschen

A = austauschen

Zusätzl. Arbeitszeiten, z. B. Ventilspiel einstellen, Bremsbelag ersetzen, sind nicht enthalten.

Die nächste Inspekt. ist spätestens 1 Jahr, unabhängig des Km-Standes, nach der letzten Inspekt. durchzuführen.

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!

Erklärung Fußnoten:

1) Spätestens nach zwei Jahren wechseln

2) Bei häufigen Fahrten mit hoher Staubbelastung Wartungsintervalle verkürzen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Bemerkungen: | |
| Datum: | |
| Mechanikername (Druckbuchstaben) | Unterschrift: |
| Kundendienstleitung (Druckbuchstaben) | Unterschrift: |