SUZUKI®


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Description : **REAR CARRIER** Part Number : 46300-2983*

Applications : UZ125 M6- Installation Time : 0.5 H


Contents

Ref.	Description	QTY
①	Carrier	1
②	Spacer	4
③	Cushion	1
④	Cap	2
⑤	Plate No.1	1
⑥	Plate No.2	1
⑦	Bolt (M5x10)	2
⑧	Label	1
⑨	QR Code Sheet	1



Tools Required

Ref.	Description
(1)	Socket (12 mm)
(2)	Hexagon socket (3 mm)
(3)	Ratchet handle
(4)	Extension
(5)	Torque wrench



SUZUKI

Important

⚠ WARNING / ⚠ CAUTION / ⓘ NOTICE / ⓘ NOTE

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol ⚠ and the words **WARNING, CAUTION, NOTICE** and NOTE have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

⚠ WARNING
Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION
Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTICE
Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage. ⇨ ⓘ

NOTE
Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer. ⇨ ⓘ

Precautions for Installation


1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on a level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Disconnect the negative (–) cable from the battery.
6. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
7. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.

ⓘ
Be sure to refer to the UZ125 service manual, when removing or installing STD parts. *** STD parts = Component parts of SUZUKI motorcycle**

SUZUKI


Installation **Removal of the motorcycle parts**

1. Remove the luggage box cover (A).



2. Remove the bolts (B) and pillion rider handle (C).

• *Bolts (B) will be reused.* • *Pillion rider handle (C) will not be reused.*




SUZUKI®

Installation of the Rear Carrier

1. Fit the Cushion ③, Plate No.1 ⑤ /No.2 ⑥ to the Carrier ① by using the Bolts (M5x10) ⑦.

   Bolt (M5x10) ⑦ :
   5.0 N·m
   (0.51 kgf-m, 3.7 lbf-ft)


2. Fit the Caps ④ to the Carrier ①.



When installing the the Carrier ①, cover the plastic parts of the motorcycle around mounting points by cloth or protection tape to avoid scratching.

3. Install the Carrier ① by using the Bolts (B) and Spacers ②.


   Bolt (B) :
   21.0 N·m
   (2.14 kgf-m, 15.5 lbf-ft)



4. Attach the Label ⑧ to the inside of the luggage box as shown.

Clean and degrease the attaching surface.

Don't use organic solvent like thinner. It can cause damage of the surface of product.



5. Install the removed motorcycle parts in the reverse order of removal.

Handling precautions

⚠ WARNING

- **Exceeding the maximum loading capacity can cause loss of control and stability.**
- **Never exceed the maximum loading capacity described in this manual.**

Maximum loading capacity : 6 kg (13.2 lbs)

SUZUKI®


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Description : **PORTE-BAGAGES ARRIÈRE** Code : 46300-2983*

Modèle : UZ125 M6- Temps d'installation : 0,5 H


Contenu

Réf.	Description	Qte
①	Porte-bagages	1
②	Entretoise	4
③	Coussinet	1
④	Bouchon	2
⑤	Plaque N° 1	1
⑥	Plaque N° 2	1
⑦	Boulon (M5x10)	2
⑧	Étiquette	1
⑨	Fiche de code QR	1



Outils nécessaires

Réf.	Description
(1)	Douille (12 mm)
(2)	Douille hexagonale (3 mm)
(3)	Clé à cliquet
(4)	Prolongateur
(5)	Clé dynamométrique



SUZUKI

Important

⚠ AVERTISSEMENT / ⚠ ATTENTION / *AVIS* / *NOTE*

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ⚠ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, ***AVIS*** et *NOTE*. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

⚠ AVERTISSEMENT
Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

⚠ ATTENTION
Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

AVIS
Indique un danger potentiel pouvant résulter en détérioration du véhicule ou des équipements. ⇨ ⓘ

NOTE
Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes. ⇨ ⓘ

Précautions à l'installation


1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Débrancher le câble négatif (–) de la batterie.
6. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
7. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.

ⓘ
Reportez-vous au manuel d'entretien de la UZ125 lors de la dépose ou de l'installation de pièces STD. *** Pièces STD = Composants de ma moto SUZUKI**

SUZUKI


Installation **Dépose des pièces de la moto**

1. Retirez le couvercle du coffre à bagages (A).



2. Déposez les boulons (B) et la poignée du siège passager (C).

• *Les boulons (B) seront réutilisés.* • *La poignée du siège passager (C) ne sera pas réutilisée.*




SUZUKI®

Installation du porte-bagages arrière

1. Fixez le coussinet ③, la plaque N° 1 ⑤ /N° 2 ⑥ au porte-bagages ① en utilisant les boulons (M5x10) ⑦.

   Boulon (M5x10) ⑦ : 5,0 N·m (0,51 kgf-m)


2. Installez les capuchons ④ sur le porte-bagages ①.



Lors de l'installation du porte-bagages ①, couvrez les pièces en plastique de la moto autour des points de montage à l'aide d'un chiffon ou d'un ruban de protection pour éviter les rayures.

3. Installez le porte-bagages ① à l'aide des boulons (B) et des entretoises ②.


   Boulon (B) : 21,0 N·m (2,14 kgf-m)



4. Fixez l'étiquette ⑧ à l'intérieur du coffre à bagages comme indiqué.

Nettoyez et dégraissez la surface de fixation.

N'utilisez pas de solvant organique tel qu'un diluant. Cela peut endommager la surface du produit.



5. Installez les pièces de la moto retirées auparavant, dans l'ordre inverse de leur retrait.

Précautions de manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

- **Le dépassement de la capacité de charge maximale peut entraîner une perte de contrôle et de stabilité.**
- **Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale indiquée dans ce manuel.**

Capacité de charge maximale : 6 kg

SUZUKI®


MONTAGEANLEITUNG

Beschreibung : **HECKTRÄGER** Teil-Nr. : 46300-2983*

Verwendungen : UZ125 M6- Montagezeit : 0,5 H

Inhalt

Nr.	Beschreibung	Stck
①	Träger	1
②	Abstandshalter	4
③	Polster	1
④	Kappe	2
⑤	Platte Nr. 1	1
⑥	Platte Nr. 2	1
⑦	Schraube (M5x10)	2
⑧	Aufkleber	1
⑨	QR-Code-Blatt	1



SUZUKI®


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Descrizione : **PORTAPACCHI POSTERIORE** Codice : 46300-2983*

Applicazione : UZ125 M6- Tempo di montaggio : 0,5 H


Contenuto

Rif.	Descrizione	Q.ta
①	Portapacchi	1
②	Distanziale	4
③	Spugnetta	1
④	Cappuccio	2
⑤	Piastra n. 1	1
⑥	Piastra n. 2	1
⑦	Bullone (M5x10)	2
⑧	Etichetta	1
⑨	Scheda codice QR	1



Attrezzi necessari

Rif.	Descrizione
(1)	Brugola (12 mm)
(2)	Chiave esagonale (3 mm)
(3)	Chiave a cricchetto
(4)	Estensione
(5)	Chiave torsiometrica



SUZUKI®

Importante

⚠ ATTENZIONE / ⚠ AVVERTENZA / *AVVISO* / *NOTA*

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo ⚠ e le parole **ATTENZIONE, AVVERTENZA, *AVVISO*** e *NOTA* enfatizzano la presenza di informazioni importanti. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

⚠ ATTENZIONE
Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

⚠ AVVERTENZA
Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

AVVISO
Indica un pericolo che può provocare danni al veicolo o ad altre attrezzature. ⇨ ⓘ

NOTA
Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date. ⇨ ⓘ

Precauzioni per l'installazione

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Scollegare il cavo negativo (–) dalla batteria.
6. Proteggere da graffi ogni elemento rimosso o da installare mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
7. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.


ⓘ
Durante la rimozione o l'installazione delle parti STD, fare riferimento al manuale di manutenzione UZ125. *** Parti STD = Componenti della motocicletta SUZUKI**

SUZUKI


Installazione

Rimozione dei componenti della motocicletta

1. Rimuovere il coperchio scatola bagagli (A).



2. Rimuovere i bulloni (B) e la maniglia del sellino posteriore (C).



- *I bulloni (B) verranno riutilizzati.*
- *La maniglia del sellino posteriore (C) non verrà riutilizzata.*


SUZUKI

Installazione del portapacchi posteriore

1. Inserire la spugnetta ③, la piastra n. 1 ⑤/n. 2 ⑥ sul portapacchi ① utilizzando i bulloni (M5x10) ⑦.

   Bullone (M5x10) ⑦ : 5,0 N·m (0,51 kgf-m)


2. Inserire i cappucci ④ sul portapacchi ①.



Quando si installa il portapacchi ①, coprire le parti in plastica della motocicletta attorno ai punti di montaggio con uno straccio o del nastro di protezione per evitare graffi.

3. Installare il portapacchi ① utilizzando i bulloni (B) e i distanziali ②.


   Bullone (B) : 21,0 N·m (2,14 kgf-m)



4. Fissare l'etichetta ⑧ all'interno della scatola bagagli come illustrato.

Pulire e sgrassare la superficie di applicazione.

Non utilizzare solventi organici come i diluenti. Ciò può causare danni alla superficie del prodotto.



5. Installare le parti rimosse della motocicletta invertendo le procedure di rimozione.

Precauzioni per l'uso


⚠ ATTENZIONE

- **Il superamento della capacità di carico massima può causare la perdita del controllo e della stabilità.**
- **Non superare mai la capacità di carico massima descritta in questo manuale.**

Capacità di carico massima: 6 kg

Notwendige Werkzeuge

Nr.	Beschreibung
(1)	Innensechskant-Steckschlüssel (12 mm)
(2)	Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant (3 mm)
(3)	Ratschengriff
(4)	Verlängerung
(5)	Drehmomentschlüssel



SUZUKI®

Wichtig

⚠ WARNUNG / ⚠ VORSICHT / *HINWEIS* / *ANMERKUNG*

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol ⚠ und die Schlüsselwörter **WARNUNG, VORSICHT, *HINWEIS*** sowie *ANMERKUNG* werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

⚠ WARNUNG
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

⚠ VORSICHT
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrü- stungsschäden führen kann. ⇨ ⓘ

ANMERKUNG
Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen. ⇨ ⓘ

Wichtige hinweise zur montage


1. Prüfen, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Das Minuskabel (–) von der Batterie abklemmen.
6. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
7. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.

ⓘ
Siehe die Wartungsanleitung des UZ125, wenn Sie STD- Teile aus- oder einbauen. *** STD-Teile = Bauteile des SUZUKI-Motorrads**

Montage


Ausbau der Motorradteile

1. Entfernen Sie die Gepäckraumabdeckung (A).



2. Entfernen Sie die Schrauben (B) und den Soziusgriff (C).

• *Die Schrauben (B) werden wiederverwendet.*
• *Der Soziusgriff (C) wird nicht wiederverwendet.*




SUZUKI

Einbau des Heckträgers

1. Bringen Sie das Polster ③, die Platte Nr. 1 ⑤/Nr. 2 ⑥ mit den Schrauben (M5x10) ⑦ am Träger ① an.

   Schraube (M5x10) ⑦ : 5,0 N·m (0,51 kgf-m)


2. Bringen Sie die Kappen ④ am Träger ① an.



Decken Sie beim Einbau des Trägers ① die Kunststoffteile des Motorrads im Bereich der Montagepunkte mit einem Tuch oder Schutzband ab, um Kratzer zu vermeiden.

3. Bringen Sie den Träger ① mit den Schrauben (B) und Abstandshaltern ② an.


   Schraube (B) : 21,0 N·m (2,14 kgf-m)



4. Bringen Sie den Aufkleber ⑧ wie abgebildet an der Innenseite des Gepäckraums an.

Reinigen und entfetten Sie die Befestigungsfläche.

Verwenden Sie kein organisches Lösungsmittel wie Verdünner. Dadurch kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.



5. Bauen Sie die ausgebauten Motorradteile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder ein.

Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung

⚠ WARNUNG

- **Das Überschreiten der maximalen Tragfähigkeit kann zu einem Kontroll- und Stabilitätsverlust führen.**
- **Die in dieser Anleitung beschriebene maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden.**

Maximale Tragfähigkeit: 6 kg

SUZUKI®


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Descripción : **PORTADOR TRASERO** N°de código : 46300-2983*

Aplicación : UZ125 M6- Tiempo de instalación : 0,5 H


Contenido

Ref.	Descripción	Cant.
①	Portador	1
②	Espaciador	4
③	Almohadilla	1
④	Tapa	2
⑤	Placa n.º 1	1
⑥	Placa n.º 2	1
⑦	Perno (M5x10)	2
⑧	Etiqueta	1
⑨	Hoja de código QR	1



Herramientas necesarias

Ref.	Descripción
(1)	Vaso (12 mm)
(2)	Vaso hexagonal (3 mm)
(3)	Mango de trinquete
(4)	Extensión
(5)	Llave dinamométrica



SUZUKI®

Importante

⚠ ADVERTENCIA / ⚠ ATENCIÓN / *AVISO* / *NOTA*

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realzar la información especial, el símbolo ⚠ y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, ***AVISO*** y *NOTA* tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

⚠ ADVERTENCIA
Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN
Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

AVISO
Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. ⇨ ⓘ

NOTA
Indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras. ⇨ ⓘ

Precauciones para la instalación

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
6. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
7. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehí-culo durante la instalación de un accesorio.


ⓘ
Consulte el manual de servicio de la UZ125 cuando retire o instale piezas STD. *** Piezas STD = componentes de la motocicleta SUZUKI**

SUZUKI

Instalación


Desmontaje de las piezas de la motocicleta

1. Retire la cubierta de la caja del portaequipajes (A).



2. Retire los pernos (B) y la manija del pasajero (C).

• *Los pernos (B) se reutilizarán.* • *La manija del pasajero (C) no será reutilizada.*




SUZUKI®

Instalación del portador trasero

1. Coloque la almohadilla ③, la placa n.º 1 ⑤/n.º 2 ⑥ en el portador ① usando los pernos (M5x10) ⑦.

   Perno (M5x10) ⑦ : 5,0 N·m (0,51 kgf-m)


2. Coloque los tapones ④ en el portador ①.



Al instalar el portador ①, cubra las piezas de plástico de la motocicleta alrededor de los puntos de montaje con un paño o cinta de protección para evitar arañazos.

3. Instale el portador ① usando los pernos (B) y los espaciadores ②.


   Perno (B) : 21,0 N·m (2,14 kgf-m)



4. Coloque la etiqueta ⑧ en el interior de la caja del portaequipajes tal y como se muestra.

Limpie y desengrase la superficie de fijación.

No utilice solventes orgánicos como diluyentes. Puede causar daños en la superficie del producto.



5. Instale las piezas de la motocicleta extraídas en el orden inverso al de extracción.

Precauciones durante el manejo

⚠ ADVERTENCIA

- **Superar la capacidad máxima de carga puede causar la pérdida del control y estabilidad.**
- **Nunca exceda la capacidad máxima de carga descrita en este manual.**

Capacidad máxima de carga: 6 kg

SUZUKI®

［取付作業者様 / お客様用］ 取付 / 取扱説明書

品名： リアキャリア　　品番： 46300-2983*


適合機種： UZ125 M6-　　取付時間： 0.5 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、QRコードシートを必ずお客様にお渡しし、本書の閲覧方法を説明してください。

構成部品


No	品名	数量
①	キャリア	1
②	スペーサ	4
③	クッション	1
④	キャップ	2
⑤	プレートNo.1	1
⑥	プレートNo.2	1
⑦	ボルト（M5x10）	2
⑧	ラベル	1
⑨	QRコードシート	1



SUZUKI

必要工具

No	必要工具
(1)	ソケット（12 mm）
(2)	ヘキサゴンソケット（3 mm）
(3)	ラチェットハンドル
(4)	エクステンション
(5)	トルクレンチ



SUZUKI

注意書きについて

本書の中で使用されている記号 ⚠警告、⚠注意、*注記*、*アドバイス*については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇨ ⓘ

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇨ ⓘ

取り付けに際しての注意事項

⚠ 警告

- **お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。**
- **平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。**
- **エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。**
- **取付けを行うときは火気を近づけないでください。**

ⓘ


- *取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。*
- *バッテリ⊖端子をバッテリから外してください。*
- *適切な工具を使用してください。*
- *本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。*
- *適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。*

車両部品の脱着はUZ125のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。


取付方法

車両部品の取外し

1. ラゲッジボックスカバー(A)を取り外します。



2. ボルト（B）、ピリオンライダーハンドル（C）を取り外します。



- *ボルト（B）は再使用します。*
- *ピリオンライダーハンドル（C）は再使用しません。*


SUZUKI®

リアキャリアの取付け

1. ボルト（M5x10）⑦を使って、クッション③、プレートNo.1⑤、プレートNo.2⑥をキャリア①に取り付けます。

   【】ボルト（M5x10）⑦：
   5.0 N·m（0.51 kgf-m）


2. キャリア①にキャップ④を取り付けます。



キャリアを装着する際は、車両部品の傷つき防止の為、装着する周辺部品を布や保護テープ等で保護してください。

3. ボルト（B）を使って、キャリア①、スペーサ②を取り付けます。


   【】ボルト（B）：
   21.0 N·m（2.14 kgf-m）



4. 図のようにラゲッジボックス内にラベル⑧を貼り付けます。

接着面の油分、ホコリを除去してください。

シンナー等、有機溶剤は使用しないでください。製品表面を侵すおそれがあります。



5. 車両部品を取り外した逆の手順で取り付けます。

取扱い上の注意事項

⚠ 警告

- 最大積載重量を超えた積載は操縦性や安定性に影響を与えるおそれがあります。
- 取付/取扱説明書（本書）に記載されている最大積載重量を絶対に超えないでください。

最大積載重量：6kg