

SETTINGLIST SHOCK

PC

Modellbezeichnung / Model description

KTM 85 SX

HQV TC 85 / GASGAS MC85

Artikelnummer /
Article number

0472C404U311200

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	18	15	12	
Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping high speed (clicks open or marking)	18	15	12	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	18	18	12	
TXN (Klicks offen bzw. Markierung) / TXN (clicks open or marking)	30	30	30	
Federvorspannung / spring preload	8 mm	8 mm	8 mm	

Gasdruck / gas pressure	8 bar
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Einbaulänge / shock length	397 mm

Statischer Durchhang / static sag	35 mm
Fahrdurchhang / riding sag	110 mm
Federweg / shock stroke	97 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	<35 kg <77 lb	(59/61) 35-215	215 mm	91010240
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	35-45 kg 77-100 lb	(59/61) 40-215	215 mm	91010161
STANDARD	45-55 kg 100-121 lb	(59/61) 45-215	215 mm	91010201
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	55-65 kg 121-143 lb	(59/61) 50-215	215 mm	91010080
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	>65 kg >143 lb	(59/61) 55-215	215 mm	91010170

Shims Kolben 1 / shims piston 1			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
14	16x34x0,25	2	16x20x0,25
1	16x20x0,30	1	16x22x0,20
1	16x22x0,20	1	16x24x0,20
1	16x24x0,20	1	16x26x0,20
1	16x26x0,20	1	16x28x0,20
1	16x28x0,20	1	16x30x0,20
1	16x30x0,20	1	16x32x0,20
1	16x32x0,20	1	16x34x0,20
1	16x34x0,20	5	16x36x0,20
1	16x36x0,20		
1	16x38x0,20		
1	16x40x0,20		
1	16x24x0,15		
4	16x40x0,20		

Shims Kolben 2 / shims piston 2			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	10x19x0,30		
1	10x21x0,30		
2	10x23x0,30		
2	10x25x0,30		
2	10x27x0,30		
2	10x29x0,30		
2	10x31x0,30		
4	10x33x0,30		

Details Druckstufenventil / details compression unit		Shims Nut / shims nut	
Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
3	6x10x0,30		
1	6x10x0,25		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x14x0,10		
4	6x22x0,15		
		Hubhöhe / liftheight:	

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.		
46181647s04		
Feder / spring	Rate / rate	25 N/mm
	Länge + Spacer / length + spacer	16,3 mm

TXN Feder / TXN spring	
Rate / rate	90 N/mm
Länge + Spacer / length + spacer	42,5 mm

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.

Artikelnummer / Article number	50181324
-----------------------------------	----------