

SETTINGLIST FORK

PC

Modellbezeichnung / Model description

KTM 250 SX-F / 250 SX

GASGAS MC 250F

Artikelnummer /
Article number

0791L105U400230

	<i>Fahrer Komfort / driving comfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport / driving sport</i>	<i>volle Nutzlast / max.payload</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmengen (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmengen (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
<i>Weich Opt. 2 / soft opt. 2</i>	<i>55-65 kg 121-143 lb</i>	<i>432.740.00.092</i>	<i>916 mm</i>	<i>91410126</i>
<i>Weich Opt. 1 / soft opt. 1</i>	<i>65-75 kg 143-165 lb</i>	<i>432.740.00.096</i>	<i>916 mm</i>	<i>91410127</i>
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128
<i>Hart Opt. 1 / hard opt. 1</i>	<i>85-95 kg 187-209 lb</i>	<i>432.740.00.104</i>	<i>916 mm</i>	<i>91410129</i>
<i>Hart Opt. 2 / hard opt. 2</i>	<i>95-105 kg 209-232 lb</i>	<i>432.740.00.108</i>	<i>916 mm</i>	<i>91410130</i>

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0791L107U400230
---------------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description	KTM 350 SX-F
--	--------------

	<i>Fahrer Komfort / driving comfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport / driving sport</i>	<i>volle Nutzlast / max.payload</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
<i>Weich Opt. 2 / soft opt. 2</i>	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.096	916 mm	91410127
<i>Weich Opt. 1 / soft opt. 1</i>	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
<i>Hart Opt. 1 / hard opt. 1</i>	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130
<i>Hart Opt. 2 / hard opt. 2</i>	95-105 kg 209-232 lb	432.740.00.112	916 mm	91410131

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

SETTINGLIST FORK**PC****Modellbezeichnung / Model description**

KTM 450 SX-F

GASGAS MC450F

Artikelnummer /
Article number

0791L109U400230

Fahrer Komfort /
driving comfort

STANDARD

Fahrer Sport /
driving sportvolle Nutzlast /
max.payloadDruckstufendämpfung (Klicks offen) /
compression damping (clicks open or marking)

12

Zugstufendämpfung (Klicks offen) /
rebound damping (clicks open or marking)

12

Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) /
preload adjuster (clock wise)

2

Reservoir Federrate /
reservoir spring rateÖlmenge (Gabelholm) /
oil capacity (fork leg)

400 ml

Ölmenge (Cartridge) /
oil capacity (cartridge)Öl Viskosität /
oil viscosity

SAE 4

Federweg /
fork stroke

310 mm

Gabellänge /
fork length

950 mm

Einstellung /
adjustmentGewicht Fahrer /
riders weightFeder Bezeichnung /
spring descriptionFederlänge mit Büchse /
spring length with spacerTeilenummer /
part.-no.*Weich Opt. 2 /
soft opt. 2**55-65 kg
121-143 lb**432.740.00.104**916 mm**91410129**Weich Opt. 1 /
soft opt. 1**65-75 kg
143-165 lb**432.740.00.108**916 mm**91410130*

STANDARD

75-85 kg
165-187 lb

432.740.00.112

916 mm

91410131

*Hart Opt. 1 /
hard opt. 1**85-95 kg
187-209 lb**432.740.00.116**916 mm**S8099200000000**Hart Opt. 2 /
hard opt. 2***Shims Kolben Druckstufe /
shims piston compression****Shims Kolben Zugstufe /
shims piston rebound**Stk /
QtyDruckstufe /
compressionStk /
QtyZugstufe /
reboundStk /
QtyDruckstufe /
compressionStk /
QtyZugstufe /
reboundWechselventil Hubhöhe /
check valve lift heightWechselventil Hubhöhe /
check valve lift height

SETTINGLIST FORK

PC

Artikelnummer / Article number	0791L155U400230
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description	KTM 250 SX-F / 250 SX USA GASGAS MC 250F USA
---------------------------------------	---

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		18		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.092	916 mm	91410126
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.096	916 mm	91410127
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

SETTINGLIST FORK PC

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer / Article number	0791L157U400230
-----------------------------------	-----------------

KTM 350 SX-F USA

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		18		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate			
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml	
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)			

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.096	916 mm	91410127
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.740.00.112	916 mm	91410131

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0791L159U400230
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description	KTM 450 SX-F USA GASGAS MC450F USA
---------------------------------------	---------------------------------------

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		18		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.112	916 mm	91410131
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.116	916 mm	S80992000000000
Hart Opt. 2 / hard opt. 2				

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			