SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0797C161U002230

Modellbezeichnung / Model description
KTM 150 EXC TPI

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	16	14	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.38	475 mm	91410099
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.40	475 mm	91410100
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	430.470.00.46	475 mm	91410103

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,15	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	4	6x12x0,25
1	8x14x0,10	1	6x10x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x13x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0797C163U002230

Modellbezeichnung / Model description
KTM 250/300 EXC TPI

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	16	14	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.40	475 mm	91410100
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	430.470.00.48	475 mm	91410104

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,15	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	4	6x12x0,25
1	8x14x0,10	1	6x10x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x13x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0797C167U002230

Modellbezeichnung / Model description
KTM 350 EXC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	16	14	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.40	475 mm	91410100
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	430.470.00.48	475 mm	91410104

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,15	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	4	6x12x0,25
1	8x14x0,10	1	6x10x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x13x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0797C169U002230

Modellbezeichnung / Model description
KTM 450/500 EXC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	18	16	14	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.48	475 mm	91410104
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	430.470.00.50	475 mm	91410105

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,15	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	4	6x12x0,25
1	8x14x0,10	1	6x10x0,30
1	8x16x0,10	1	6x12x0,10
1	8x18x0,10	1	6x13x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0266C161U002230

Modellbezeichnung / Model description
HQV TE 150i

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	14	12	10	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	21	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	360	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.40	475 mm	91410100
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	438.470.00.48	475 mm	91410104

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x10x0,25	1	8x26x0,4
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	2	6x10x0,30
1	8x14x0,10	1	6x16x0,25
1	8x16x0,10	1	6x10x0,30
1	8x18x0,10	1	6x12x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0266C163U002230

Modellbezeichnung / Model description
HQV TE 250/300

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	21	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	360	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.48	475 mm	91410104
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	438.470.00.50	475 mm	91410105

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x10x0,25	1	8x26x0,4
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x14x0,10		
5	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	2	6x10x0,30
1	8x14x0,10	1	6x16x0,25
1	8x16x0,10	1	6x10x0,30
1	8x18x0,10	1	6x12x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0266C167U002230

Modellbezeichnung / Model description
HQV FE 250/350

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	24	22	20	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	370	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.42	475 mm	91410101
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.48	475 mm	91410104
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	438.470.00.50	475 mm	91410105

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x10x0,25	1	8x26x0,4
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
6	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	2	6x10x0,30
1	8x14x0,10	1	6x16x0,25
1	8x16x0,10	1	6x10x0,30
1	8x18x0,10	1	6x12x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	

SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0266C169U002230

Modellbezeichnung / Model description
HQV FE 450/501

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	20	18	16	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	24	22	20	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	370	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	299 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	438.470.00.44	475 mm	91410102
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.46	475 mm	91410103
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.48	475 mm	91410104
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.50	475 mm	91410105
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	438.470.00.52	475 mm	91410106

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x10x0,25	1	8x26x0,4
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
6	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	8x10x0,20	2	6x10x0,30
1	8x14x0,10	1	6x16x0,25
1	8x16x0,10	1	6x10x0,30
1	8x18x0,10	1	6x12x0,10
3	8x20x0,10	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
		1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,4 mm	