

SETTINGLIST SHOCK

PC

Modellbezeichnung / Model description

Kawasaki KX450

Artikelnummer /
Article number

AP01C402U411200

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking)	12	10	8	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	17	15	13	
Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking)	17	15	13	
Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking)	12	10	8	
Federvorspannung / spring preload	9 mm	9 mm	9 mm	

Statischer Durchhang / static SAG	32 mm
Fahrdurchhang / riding SAG	105 mm
Gasdruck / gas pressure	8 bar
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5

TXN Federrate / TXN spring rate	(50181324) 90 N/mm
Feder + Spacer Länge / spring + spacer length	42,5 mm
Einbaulänge / shock length	483 mm
Federweg / shock stroke	134,5 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(62/65) 45-260	260 mm	91210100
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(62/65) 48-260	260 mm	91210101
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(62/65) 51-260	260 mm	91210102
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(62/65) 54-260	260 mm	91210103
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(62/65) 57-260	260 mm	91210104

Shims Kolben 1 / shims piston 1			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	16x21x0,20	20	16x20x0,25
1	16x22x0,20	1	16x22x0,20
1	16x24x0,20	1	16x24x0,20
1	16x26x0,20	1	16x26x0,20
1	16x28x0,20	1	16x28x0,20
1	16x30x0,20	1	16x30x0,15
1	16x32x0,20	1	16x32x0,15
1	16x34x0,20	1	16x34x0,15
1	16x36x0,20	1	16x36x0,15
1	16x38x0,20	1	16x23x0,10
1	16x40x0,20	3	16x36x0,20
1	16x42x0,20		
1	16x44x0,20		
1	16x28x0,15		
8	16x44x0,20		

Details Druckstufenventil / details compression unit		Shims Nut / shims nut	
Stk / Qty	Bezeichnung / description	Stk / Qty	Bezeichnung / description
1	6x10x0,25		
3	6x10x0,20		
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20	Hubhöhe / liftheight:	
1	6x22x0,20		
1	6x15x0,10		
4	6x22x0,15		

Nut Baugruppe Nr. /
nut assembly no.

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.		
Feder / spring	Rate / rate	25 N/mm
	Länge + Spacer / length + spacer	17 mm

Bemerkung / Remarks

Basismodell / Basic model: AP01C401U411200
different shim setting from AP01C401U411200