

SETTINGLIST FORK

PC

Modellbezeichnung / Model description

KTM/HQV/GG Cross Country 350 4T Race

Artikelnummer / Article number	A460C177Y403200
-----------------------------------	-----------------

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	-	12	-	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	-	18	-	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	-	0	-	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	309 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(43,2) 4,2-485	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(43,2) 4,4-485	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(43,2) 4,6-485	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(43,2) 5,0-485	488 mm	91410118

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	T6x22x0.10	1	8x26x0.40
2	6x20x0.10	Nut	48601260
1	6x18x0.10		
1	6x16x0.10		
1	6x14x0.10		
1	6x12x0.10		
1	48601262		
1	6x12x0.25		
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x14x0.10		
3	6x26x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,0 mm	

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15 deg 48600923	1	48601262
		1	6x10x0.10
1	Spring C=50N/mm 48601819	1	6x12x0.10
		1	6x14x0.10
		1	6x16x0.10
		1	T6x20x0.10
		1	6x12x0.10
Flow	closed=20-25l/min	3	T6x20x0.10
		1	6x18x0.10
Flow	open=45-50l/min		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

