SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	A400C102Z003230

Modellbezeichnung / Model description
Cartridge SX50/TC50/MC50 MY26

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	15	13	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	17	15	13	-
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0	0	0	-

Ölmenge(Standart)/ capacity(standart) oil	205	ml
Ölmenge(min-max)/ capacity(min-max) oil	185-205	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	169,6 mm
Gabellänge / fork length	685 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2				
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	15-25 kg 33-55 lb	300.330.00.018	334 mm	95010055
STANDARD	25-35 kg 55-77 lb	300.330.00.020	334 mm	95010051
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	35-45 kg 77-99 lb	300.330.00.022	334 mm	95010052
Hart Opt. 2 / hard opt. 2				

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x8x0,30	1	8x20x0,40
1	6x10x0,20		
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,10		
1	6x13x0,10		
4	6x20x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,6 mm	

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	red cone 15 deg	3	6x8x0,30
	48600923	1	6x10x0,20
		1	6x12x0,15
1	Spring C=25N/mm	1	6x14x0,10
	48600924	1	6x16x0,10
		1	6x11x0,15
		2	T6x20x0,10
Flow	open=105-110l/min		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		- mm	