# SETTINGLIST FORK PC

| Artikelnummer / Article number | A405C103Z003230 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| Cartridge SX65/TC65/MC65 MY26 |

| | *Fahrer Komfort / driving comfort* | STANDARD | *Fahrer Sport / driving sport* | *volle Nutzlast / max.payload* |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking) | *17* | 15 | *13* | *-* |
| Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking) | *17* | 15 | *13* | *-* |
| Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise) | *0* | 0 | *0* | *-* |

| | | |
|---|---|---|
| Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard) | 205 | ml |
| Ölmenge (min-max) / oil capacity (min-max) | 185-205 | ml |
| | | |

| | |
|---|---|
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 4 |
| Federweg / fork stroke | 214,5 mm |
| Gabellänge / fork length | 735 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| *Weich Opt. 2 / soft opt. 2* | *<25 kg <55 lb* | *300.370.00.026* | *374 mm* | *95010056* |
| *Weich Opt. 1 / soft opt. 1* | *25-35 kg 55-77 lb* | *300.370.00.028* | *374 mm* | *95010044* |
| STANDARD | 35-45 kg 77-99 lb | 300.370.00.030 | 374 mm | 95010057 |
| *Hart Opt. 1 / hard opt. 1* | *45-55 kg 99-121 lb* | *300.370.00.032* | *374 mm* | *S80990000900000* |
| *Hart Opt. 2 / hard opt. 2* | *>65 kg >121 lb* | *300.370.00.034* | *374 mm* | *S80990001000000* |

**Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 1 | 6x9x0,30 | 1 | 8x20x0,40 |
| 1 | 6x10x0,20 | | |
| 1 | 6x12x0,15 | | |
| 1 | 6x14x0,15 | | |
| 1 | 6x16x0,15 | | |
| 1 | 6x18x0,10 | | |
| 1 | 6x14x0,10 | | |
| 4 | 6x20x0,10 | | |
| Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height | | 1,6 mm | |

**Shims Kolben midvalve / shims piston midvalve**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Cone 15 deg | 3 | 6x9x0,30 |
| | 48600923 | 1 | 6x10x0,20 |
| | | 1 | 6x12x0,15 |
| 1 | Spring C=25N/mm | 1 | 6x14x0,10 |
| | 48600924 | 1 | 6x16x0,10 |
| | | 1 | 6x11x0,15 |
| | | 2 | T6x20x0,10 |
| Flow | open=105-110l/min | | |
| Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height | | - mm | |