

PC

Artikelnummer / Article number	A460C101W403200
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description
KTM 125 SX
Gas Gas MC 125

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	20	17	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	445	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	309 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

[illegible][illegible]

PC

MY24.5 Factory/Rockstar Edition 250 Comfort US

**Artikelnummer /
Article number**

A460C195Y403200

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	440	ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(43,2) 4,6-485	488 mm	91410116
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(43,2) 5,0-485	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(43,2) 5,2-485	488 mm	91410119

Shims Kolben Midvalve /
shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	T6x22x0.10	1	8x26x0,40
2	6x20x0.10	Nut	48601260
1	6x18x0.10		
1	6x16x0.10		
1	6x14x0.10		
1	6x12x0.10		
1	6x10x0.10		
1	48601262		
1	6x12x0.25		
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x14x0.10		
3	6x26x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,0 mm	

[illegible]

PC

MY24.5 Factory/Rockstar Edition 250 Race US

**Artikelnummer /
Article number**

A460C195Y403200

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	440	ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(43,2) 4,6-485	488 mm	91410116
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(43,2) 5,0-485	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(43,2) 5,2-485	488 mm	91410119

Shims Kolben Midvalve /
shims piston midvalve[illegible][illegible]

PC

MY24.5 Factory/Rockstar Edition 450 Comfort US

**Artikelnummer /
Article number**

A460C199Y403200

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	440	ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(43,2) 4,6-485	488 mm	91410116
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(43,2) 5,0-485	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(43,2) 5,2-485	488 mm	91410119

Shims Kolben Midvalve /
shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6xT22x0.10	1	8x26x0.40
1	6x20x0.10	Nut	48601260
1	6x18x0.10		
1	6x16x0.10		
1	6x14x0.10		
1	6x12x0.10		
1	6x10x0.10		
1	6x9x0.20		
1	48601262		
1	6x12x0.25		
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x14x0.10		
3	6x26x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,0 mm	

[illegible]

PC

MY24.5 Factory/Rockstar Edition 450 Race US

**Artikelnummer /
Article number**

A460C199Y403200

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	460	ml	Federweg / fork stroke	309 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	(43,2) 4,6-485	488 mm	91410116
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	(43,2) 4,8-485	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	(43,2) 5,0-485	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	(43,2) 5,2-485	488 mm	91410119

Shims Kolben Midvalve /
shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6xT22x0.10	1	8x26x0.40
1	6x19x0.10	Nut	48601260
1	6x18x0.10		
1	6x16x0.10		
1	6x14x0.10		
1	48601262		
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x26x0.15		
1	6x12x0.10		
8	6x26x0.15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,0 mm	

[illegible]