# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C401W411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 125 SX<br>GAS GAS MC 125 MY24 |

| | Fahrer Komfort / driving comfort | STANDARD | Fahrer Sport / driving sport | volle Nutzlast / Max.payload |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) /compression damping low speed (klicks open or marking) | 17 | 15 | 13 | |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping high speed (klicks open or marking) | 17 | 15 | 13 | |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | 22 | 20 | 18 | |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | 15 | 15 | 15 | |
| Federvorspannung / spring preload | | 8 mm | | |

| | |
|---|---|
| Gasdruck / gas pressure | 8 bar |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Federweg / shock stroke | 139,3 mm |

| Einstellung / adjustment | | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| Weich Opt. 2 / soft opt. 2 | | | | |
| Weich Opt. 1 / soft opt. 1 | <65 kg 143-165 lb | (62/65) 36-240 | 240 mm | 91210130 |
| STANDARD | 65-75 kg 165-187 lb | (62/65) 39-240 | 240 mm | 91210131 |
| Hart Opt. 1 / hard opt. 1 | 75-85 kg 187-209 lb | (62/65) 42-240 | 240 mm | 91210132 |
| Hart Opt. 2 / hard opt. 2 | 85-95 kg 209-232 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 14 | 12x34x0,30 | 1 | 50181092 |
| 1 | 12x22x0,30 | 1 | 12x22x0,30 |
| 1 | 12x24x0,20 | 1 | 12x23x0,30 |
| 1 | 12x26x0,20 | 1 | 12x24x0,30 |
| 1 | 12x28x0,20 | 1 | 12x26x0,25 |
| 1 | 12x30x0,20 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x32x0,20 | 1 | 12x30x0,20 |
| 1 | 12x36x0,20 | 1 | 12x32x0,20 |
| 1 | 12x38x0,20 | 1 | 12x34x0,20 |
| 1 | 12x40x0,20 | 1 | 12x36x0,20 |
| 1 | 12x42x0,20 | 1 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x44x0,20 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x32x0,15 | 3 | 12x38x0,20 |
| 10 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 2 | 6x10x0,30 |
| 1 | 6x12x0,25 |
| 1 | 6x14x0,25 |
| 1 | 6x16x0,25 |
| 1 | 6x18x0,25 |
| 1 | 6x20x0,25 |
| 1 | 6x22x0,25 |
| 1 | 6x17x0,10 |
| 4 | 6x22x0,15 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

**Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.**

S012920007S0000

| Feder / spring | | |
|---|---|---|
| | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

**TXN Feder / TXN spring**

| | |
|---|---|
| Rate / rate | 110 N/mm |
| Länge + Spacer / length + spacer | 42,5 mm |
| Artikelnummer / Article number | 50181325 |

base model

# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C401Y411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 125 SX / GASGAS MC 125 |

| | *Fahrer Komfort / driving comfort* | STANDARD | *Fahrer Sport / driving sport* | *volle Nutzlast / Max.payload* |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking) | - | 15 | - | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen) / compression damping high speed (clicks open) | - | 15 | - | - |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | - | 20 | - | - |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | - | 15 | - | - |
| Federvorspannung / spring preload | *- mm* | 8 mm | *- mm* | *- mm* |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Gasdruck / gas pressure | 8 |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |

| | |
|---|---|
| TXN Federrate / TXN spring rate | 110 N/mm |
| Feder + Spacer Länge / spring + spacer length | 42,5 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |
| Federweg / shock stroke | 138,4 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| *Weich Opt. 2 / soft opt. 2* | *55-65 kg 121-143 lb* | | | |
| *Weich Opt. 1 / soft opt. 1* | *65-75 kg 143-165 lb* | *(62/65) 36-240* | *240 mm* | *91210130* |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | (62/65) 39-240 | 240 mm | 91210131 |
| *Hart Opt. 1 / hard opt. 1* | *85-95 kg 187-209 lb* | *(62/65) 42-240* | *240 mm* | *91210132* |
| *Hart Opt. 2 / hard opt. 2* | *95-105 kg 209-232 lb* | *(62/65) 45-240* | *240 mm* | *91210133* |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 11 | 12x34x0,30 | 1 | 50181092 |
| 1 | 12x22x0,20 | 1 | 12x21x0,30 |
| 1 | 12x24x0,20 | 1 | 12x24x0,25 |
| 1 | 12x26x0,20 | 1 | 12x26x0,25 |
| 1 | 12x28x0,20 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x30x0,20 | 1 | 12x30x0,25 |
| 1 | 12x32x0,20 | 1 | 12x32x0,25 |
| 1 | 12x36x0,20 | 1 | 12x34x0,25 |
| 1 | 12x38x0,20 | 1 | 12x36x0,25 |
| 1 | 12x40x0,20 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x42x0,20 | 1 | 12x28x0,10 |
| 1 | 12x44x0,20 | 3 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x32x0,20 | | |
| 10 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x8x0,20 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 4 | 6x22x0,20 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | | |
|---|---|---|
| - | | |
| Feder / spring | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

different shim setting from A460C401W411200

# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C403Y411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 250/300 SX<br>GASGAS MC 250/300 |

| | *Fahrer Komfort / driving comfort* | STANDARD | *Fahrer Sport / driving sport* | *volle Nutzlast / Max.payload* |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking) | - | 18 | - | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen) / compression damping high speed (clicks open) | - | 12 | - | - |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | - | 24 | - | - |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | - | 10 | - | - |
| Federvorspannung / spring preload | *- mm* | 8 mm | *- mm* | *- mm* |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Gasdruck / gas pressure | 8 |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |

| | |
|---|---|
| TXN Federrate / TXN spring rate | 110 N/mm |
| Feder + Spacer Länge / spring + spacer length | 42,5 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |
| Federweg / shock stroke | 138,4 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| *Weich Opt. 2 / soft opt. 2* | *55-65 kg 121-143 lb* | *(62/65) 39-240* | *240 mm* | *91210131* |
| *Weich Opt. 1 / soft opt. 1* | *65-75 kg 143-165 lb* | *(62/65) 42-240* | *240 mm* | *91210132* |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |
| *Hart Opt. 1 / hard opt. 1* | *85-95 kg 187-209 lb* | *(62/65) 48-240* | *240 mm* | *91210134* |
| *Hart Opt. 2 / hard opt. 2* | *95-105 kg 209-232 lb* | *(62/65) 51-245* | *245 mm* | *91210135* |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 8 | 12x34x0,25 | 1 | 50181092 |
| 1 | 12x24x0,25 | 1 | 12x23x0,30 |
| 1 | 12x26x0,30 | 1 | 12x26x0,30 |
| 1 | 12x28x0,30 | 1 | 12x28x0,30 |
| 1 | 12x30x0,25 | 1 | 12x30x0,30 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x32x0,30 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x34x0,30 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x36x0,30 |
| 1 | 12x38x0,25 | 1 | 12x38x0,30 |
| 1 | 12x40x0,25 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x42x0,25 | 1 | 12x28x0,10 |
| 1 | 12x44x0,25 | 3 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x28x0,15 | | |
| 13 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 1 | 6x22x0,20 |
| 1 | 6x17x0,10 |
| 6 | 6x22x0,15 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | | |
|---|---|---|
| - | | |
| Feder / spring | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

different shim setting from A460C401W411200

# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C405Y411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 250 SX-F<br>GASGAS MC 250F |

| | Fahrer Komfort / driving comfort | STANDARD | Fahrer Sport / driving sport | volle Nutzlast / Max.payload |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking) | - | 15 | - | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen) / compression damping high speed (clicks open) | - | 15 | - | - |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | - | 20 | - | - |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | - | 10 | - | - |
| Federvorspannung / spring preload | - mm | 8 mm | - mm | - mm |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Gasdruck / gas pressure | 8 |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |

| | |
|---|---|
| TXN Federrate / TXN spring rate | 110 N/mm |
| Feder + Spacer Länge / spring + spacer length | 42,5 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |
| Federweg / shock stroke | 138,4 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| Weich Opt. 2 / soft opt. 2 | 55-65 kg<br>121-143 lb | (62/65) 36-240 | 240 mm | 91210130 |
| Weich Opt. 1 / soft opt. 1 | 65-75 kg<br>143-165 lb | (62/65) 39-240 | 240 mm | 91210131 |
| STANDARD | 75-85 kg<br>165-187 lb | (62/65) 42-240 | 240 mm | 91210132 |
| Hart Opt. 1 / hard opt. 1 | 85-95 kg<br>187-209 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |
| Hart Opt. 2 / hard opt. 2 | 95-105 kg<br>209-232 lb | (62/65) 48-240 | 240 mm | 91210134 |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 1 | 12x23x0,30 | 1 | 50181092 |
| 1 | 12x24x0,30 | 1 | 12x21x0,30 |
| 1 | 12x26x0,30 | 1 | 12x24x0,25 |
| 1 | 12x28x0,30 | 1 | 12x26x0,25 |
| 1 | 12x30x0,25 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x30x0,25 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x32x0,25 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x34x0,25 |
| 1 | 12x38x0,25 | 1 | 12x36x0,25 |
| 1 | 12x40x0,25 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x42x0,25 | 1 | 12x28x0,10 |
| 1 | 12x44x0,25 | 3 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x30x0,20 | | |
| 18 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x8x0,20 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 4 | 6x22x0,20 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | | |
|---|---|---|
| - | | |
| Feder / spring | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

different shim setting from A460C401W411200

# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C407Y411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 350 SX-F<br>GASGAS MC 350F |

| | *Fahrer Komfort / driving comfort* | STANDARD | *Fahrer Sport / driving sport* | *volle Nutzlast / Max.payload* |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking) | - | 15 | - | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen) / compression damping high speed (clicks open) | - | 15 | - | - |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | - | 20 | - | - |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | - | 10 | - | - |
| Federvorspannung / spring preload | *- mm* | 8 mm | *- mm* | *- mm* |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Gasdruck / gas pressure | 8 |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |

| | |
|---|---|
| TXN Federrate / TXN spring rate | 110 N/mm |
| Feder + Spacer Länge / spring + spacer length | 42,5 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |
| Federweg / shock stroke | 138,4 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| *Weich Opt. 2 / soft opt. 2* | *55-65 kg 121-143 lb* | *(62/65) 39-240* | *240 mm* | *91210131* |
| *Weich Opt. 1 / soft opt. 1* | *65-75 kg 143-165 lb* | *(62/65) 42-240* | *240 mm* | *91210132* |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |
| *Hart Opt. 1 / hard opt. 1* | *85-95 kg 187-209 lb* | *(62/65) 48-240* | *240 mm* | *91210134* |
| *Hart Opt. 2 / hard opt. 2* | *95-105 kg 209-232 lb* | *(62/65) 51-245* | *245 mm* | *91210135* |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 1 | 12x23x0,30 | 1 | 50181092 |
| 1 | 12x24x0,30 | 1 | 12x21x0,30 |
| 1 | 12x26x0,30 | 1 | 12x24x0,25 |
| 1 | 12x28x0,30 | 1 | 12x26x0,25 |
| 1 | 12x30x0,25 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x30x0,25 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x32x0,25 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x34x0,25 |
| 1 | 12x38x0,25 | 1 | 12x36x0,25 |
| 1 | 12x40x0,25 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x42x0,25 | 1 | 12x28x0,10 |
| 1 | 12x44x0,25 | 3 | 12x38x0,20 |
| 1 | 12x30x0,20 | | |
| 18 | 12x44x0,20 | | |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x8x0,20 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 4 | 6x22x0,20 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | | |
|---|---|---|
| - | | |
| Feder / spring | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

different shim setting from A460C401W411200

# SETTINGLIST SHOCK PC

| Artikelnummer / Article number | A460C409Y411200 |
|---|---|

| Modellbezeichnung / Model description |
|---|
| KTM 450 SX-F<br>GASGAS MC 450F |

| | *Fahrer Komfort / driving comfort* | STANDARD | *Fahrer Sport / driving sport* | *volle Nutzlast / Max.payload* |
|---|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (clicks open or marking) | - | 15 | - | - |
| Druckstufendämpfung High Speed (Klicks offen) / compression damping high speed (clicks open) | - | 15 | - | - |
| Zugstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping low speed (clicks open or marking) | - | 20 | - | - |
| Zugstufendämpfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping high speed (clicks open or marking) | - | 10 | - | - |
| Federvorspannung / spring preload | *- mm* | 8 mm | *- mm* | *- mm* |

| | |
|---|---|
| Statischer Durchhang / static SAG | 38 mm |
| Fahrtdurchhang / riding SAG | 105 mm |
| Gasdruck / gas pressure | 8 |
| Öl Viskosität / oil viscosity | SAE 2.5 |

| | |
|---|---|
| TXN Federrate / TXN spring rate | 110 N/mm |
| Feder + Spacer Länge / spring + spacer length | 42,5 mm |
| Einbaulänge / shock length | 456,3 mm |
| Federweg / shock stroke | 138,4 mm |

| Einstellung / adjustment | Gewicht Fahrer / riders weight | Feder Bezeichnung / spring description | Federlänge mit Büchse / spring length with spacer | Teilenummer / part.-no. |
|---|---|---|---|---|
| *Weich Opt. 2 / soft opt. 2* | *55-65 kg 121-143 lb* | *(62/65) 39-240* | *240 mm* | *91210131* |
| *Weich Opt. 1 / soft opt. 1* | *65-75 kg 143-165 lb* | *(62/65) 42-240* | *240 mm* | *91210132* |
| STANDARD | 75-85 kg 165-187 lb | (62/65) 45-240 | 240 mm | 91210133 |
| *Hart Opt. 1 / hard opt. 1* | *85-95 kg 187-209 lb* | *(62/65) 48-240* | *240 mm* | *91210134* |
| *Hart Opt. 2 / hard opt. 2* | *95-105 kg 209-232 lb* | *(62/65) 51-245* | *245 mm* | *91210135* |

**Shims Kolben 1 / shims piston 1**

| Stk / Qty | Druckstufe / compression | Stk / Qty | Zugstufe / rebound |
|---|---|---|---|
| 10 | 12x34x0,25 | 1 | 50181092 |
| 3 | 12x23x0,30 | 1 | 12x21x0,30 |
| 1 | 12x24x0,25 | 1 | 12x24x0,25 |
| 1 | 12x28x0,25 | 1 | 12x26x0,25 |
| 1 | 12x32x0,25 | 1 | 12x28x0,25 |
| 1 | 12x34x0,25 | 1 | 12x30x0,25 |
| 1 | 12x36x0,25 | 1 | 12x32x0,25 |
| 1 | 12x40x0,25 | 1 | 12x34x0,25 |
| 1 | 12x42x0,25 | 1 | 12x36x0,25 |
| 1 | 12x44x0,25 | 1 | 12x24x0,10 |
| 1 | 12x32x0,20 | 1 | 12x28x0,10 |
| 12 | 12x44x0,25 | 3 | 12x38x0,20 |

**Details Druckstufenventil / details compression unit**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| 4 | 6x9,5x0,20 |
| 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x12x0,20 |
| 1 | 6x14x0,20 |
| 1 | 6x16x0,20 |
| 1 | 6x18x0,20 |
| 1 | 6x20x0,20 |
| 4 | 6x22x0,20 |

**Shims Nut / shims nut**

| Stk / Qty | Bezeichnung / description |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Hubhöhe / liftheight: | |
|---|---|

| Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no. |
|---|
| |

| Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no. | | |
|---|---|---|
| - | | |
| Feder / spring | Rate / rate | 25 N/mm |
| | Länge + Spacer / length + spacer | 16,3 mm |

different shim setting from A460C401W411200