

SETTINGLIST FORK		PC		Modellbezeichnung / Model description					
Artikelnummer / Article number		A610C155X403200		KTM 890 Adventure R Rally					
		Fahrer Komfort / driving comfort		STANDARD		Fahrer Sport / driving sport		volle Nutzlast / max.payload	
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		20		16		12		8	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		18		18		18		18	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		8		10		10		16	
Reservoir Federrate / reservoir spring rate		12 48601588 N/mm		Öl Viskosität / oil viscosity				SAE 4	
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)		440 ml		Federweg / fork stroke				270 mm	
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		175 ml		Gabellänge / fork length				942 mm	
Einstellung / adjustment		Gewicht Fahrer / riders weight		Feder Bezeichnung / spring description		Federlänge mit Büchse / spring length with spacer		Teilenummer / part.-no.	
Weich Opt. 2 / soft opt. 2									
Weich Opt. 1 / soft opt. 1		65-75 kg 143-165 lb		432.485.00.062W		488 mm		91410149	
STANDARD		75-85 kg 165-187 lb		432.485.00.064W		488 mm		91410150	
Hart Opt. 1 / hard opt. 1		85-95 kg 187-209 lb		432.485.00.066W		488 mm		91410151	
Hart Opt. 2 / hard opt. 2		95-105 kg 209-232 lb		432.485.00.068W		488 mm		91410152	
Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression				Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound					
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound	Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound		
1	6xT22x0.10	1	8x26x0.40	1	Red cone 15 deg	2	6x11x0,30		
2	6x20x0.10				48900923	1	6x16x0,25		
1	6x18x0.10			1	Spring C=75Nm	1	6x11x0,30		
1	6x16x0.10				4861930	1	6x12x0,10		
1	6x14x0.10					1	6x13x0,10		
1	6x12x0.10					1	6x14x0,10		
1	48601262					1	6x16x0,10		
1	6x12x0.25			Flow	closed=20-25l/min	1	T6x20x0,10		
1	6x14x0.20					1	6x12x0,10		
1	6x16x0.20			Flow	open=50-55l/min	3	T6x20x0,10		
1	6x18x0.20								
1	6x20x0.20								
1	6x22x0.20								
1	6x24x0.20								
4	6x26x0.15								
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm		Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0 mm			